



SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

HÄLLEFORS LINDESBERG
LJUSNARSBERG NORA

Sortera bygg- och rivningsavfall för återvinning

Du som producerar bygg- och rivningsavfall ansvarar också för att avfallet blir sorterat redan på byggarbetsplatsen.

Du som producerar bygg- och rivningsavfall ska redan på byggarbetsplatsen

- sortera ut vissa avfall
- förvara avfallen skilda från varandra och från annat avfall.

Dessutom ska den som hämtar de sorterade bygg- och rivningsavfallen samla in dem skilda från varandra.

Skapa kretslopp i stället för avfall

Utsorteringskraven gör att materialåtervinningen inom bygg- och rivningsverksamheter kan öka, så att vi kan skapa kretslopp i stället för avfall.

Sortera ut trä och metall med mera

Du som producerar bygg- och rivningsavfall ska bland annat sortera ut:

- trä
- metall
- glas
- plast
- gips
- mineral av betong, tegel, klinker, keramik eller sten.

Förvara avfallet skilt från varandra och från annat avfall.

Sammanfogade ämnen är undantag

Undantag gäller för konstruktioner där ämnen eller föremål är sammanfogade på ett sätt som gör att det inte går att sortera dem åtskilda.

Bygg- och rivningsavfall kan även vara förorenat på ett sätt som gör det svårt eller omöjligt att följa den lämpligaste behandlingen enligt kraven i lagen.

Dispens

Tillsynsmyndigheten kan ge dispens i ett enskilt fall

- när den som producerar avfallet bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfallet enligt de nya kraven
- när sortering av avfallet inte går att genomföra
- när sortering av avfallet inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Laghänvisningar

Utsorteringskravet

Läs om utsorteringskravet i avfallsförordningen (2020:614), kapitel 3, paragraferna 10 och 11.

Undantag

Läs 4 och 5 paragrafen i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7).

Dispens

Läs om dispens i avfallsförordningen (2020:614), kapitel 3, paragraf 15.